



- IPS (Integrated Power Supply) izvedba s vlastitim napajanjem
- Stupanj zaštite od čestica prašine i kapljica vode - IP65
- Stupanj zaštite od vanjskih mehaničkih udara - IK10
- Preporučena visina ugradnje je do 6m

Vrste pokrova svjetiljke



- prozirni
- satinirani

Boje bočnih poklopaca




- siva (RAL 9006)
- bijela (RAL 9003)

Boje kopči ovjesa



- siva (RAL 9006)
- bijela (RAL 9003)
- ostale boje na upit


Vrste ovjesa svjetiljke



Nosač Standard



Nosač tip 1



Nosač tip 2



Nosač tip 3

Nosač Standard - mrežni priključak kroz poklopac + 2x kopča za TUBE u boji bočnog poklopca

Nosač Tip 1* - 2x kopča za TUBE, povišena zbog uvodnice kroz tijelo TUBE

Nosač Tip 2* - 2x sajlica (dužine po zahtjevu, maksimalno 1.2m) + 2x ukrasna rozeta

Nosač Tip 3* - 2x obujmica TUBE (samo u INOX izvedbi), takozvana antivandal izvedba

* nestandardne vrste ovjesa posebno se naručuju

Vrste izvedbe uvodnica

Bočna uvodnica - postavljena na bočni poklopac (u boji je poklopca)

Uvodnica kroz tijelo TUBE - koristi se najčešće kod izvedbe s Nosačem tipa 2 kao uredska, salonska ili dizajnerska rasvjeta

Osim navedenih verzija nosača svjetiljki izrađujemo i specifične izvedbe nosača prema potrebama projekata ili prema zatečenim zahtjevima pri samoj instalaciji svjetiljaka.